

## LINHA INDUSTRIAL



### Primer para Acabamento

É um produto sintético com dupla função, indicado para dar praticidade em pinturas de metais ferrosos, madeira, estruturas metálicas de uso interno e externo com acabamento liso e acetinado.

### Galfort

É um produto sintético com dupla função, indicado como fundo e acabamento para pinturas de metais ferrosos e não ferrosos (Alumínio, Galvanizados, e Zinco) com acabamento acetinado.

### Resina Multiuso

É um produto sintético (base solvente), indicada para impermeabilizar, isolar e proteger telhas, tijolos cerâmicos e pedras naturais. Acabamento brilhante, formando uma película incolor de secagem rápida.

### Tinta Para Demarcação Viária

Indicada para pintura de pavimentação como: Asfalto, concreto, rodovias, vias urbanas, pátios, estacionamentos e sinalização horizontal.



## LINHA DE SOLVENTES

### Thinner P.U.

Produto indicado para diluição de tintas poliuretanas, poliéster, primer e vernizes auto sólidos.

### Thinner Comum

É um produto indicado para limpeza de peças e equipamentos.

### Thinner Acabamento

Indicado para diluição de tintas lacas, seladoras, primer e verniz sintético.

### Solvente Sintético

É um produto indicado para diluir tintas sintéticas.

### Solvente Mineral Fort Raz

Água Raz (Fort-Raz) é um produto indicado para diluir esmaltes sintéticos dando maior retenção de brilho.

### Solvente Laca Flow

Solvente indicado para acelerar o processo de secagem da tinta em dias frios, eliminando a incidência de branqueamento e realça o brilho.

### Diluyente Poliuretano

Produto indicado para diluir produtos da linha moveleira.

### Querosene

Indicado para limpeza industrial, residencial e metal mecânico.

### Solução Desengraxante

Produto indicado para limpeza de substratos a ser pintados. Removendo gorduras, óleos e impurezas em geral. Aplicar com pano limpo e seco.

### Solvente Epoxi Bicomponente

É um produto indicado para diluir de tintas a base de epóxi.

### Solvente Retardador Flexografia

Produto indicado para retardar a secagem das tintas sintéticas e Vinílicas.

### Solvente Retardador Vinílico

Indicado para retardar a secagem das tintas de serigrafia.

### Solvente Flexografia PL

Indicado para diluir tinta de serigrafia.

### Solvente Vinílico (Serigrafia)

É um produto indicado para diluir tintas vinílicas de serigrafia, limpeza de telas, rolos etc.

## CORANTE



### Bisnaga Corante

É um pigmento corante líquido de alto poder de tingimento e resistência, indicado para colorir tintas imobiliárias a base d'água.

## SPRAY



É indicada para pinturas rápidas, retoques e embelezamentos. Disponível em três versões para atender diferentes necessidades:

- Uso Geral
- Metálica
- Alta Temperatura

PORTIFÓLIO

# TINTAS Carfort

Não jogue este impresso em vias públicas.

## TINTAS Carfort

Rod. Paulo Nascimento, 3108, Prolar - Cariacica/ES - CEP 29156-368

E-mail: vendas@carfort.com.br | (27) 3254-1508

www.carfort.com.br  /TintasCarfort  @tintascarfort



## LINHA PARA MADEIRAS E METAIS



### Esmalte Base D'Água

Indicado para metais, galvanizados, alumínio e madeira. Mais brilho, maior cobertura e secagem mais rápida. Produto ecológico diluído com água.

### Esmalte Sintético Alto Brilho (\*)

Indicado para metais, galvanizados, alumínio e madeira. Mais brilho, maior cobertura e secagem mais rápida.

### Fundo Nivelador

Produto sintético branco fosco indicado para nivelar e encher os poros da madeira, melhorando o aspecto final na pintura.

### Zarcão

É um produto que serve de fundo protetor de superfícies ferrosas, permitindo a aplicação de acabamento.

### Fundo Galvanizado

Indicado para promover aderência em superfícies galvanizadas, servindo como base para pintura de acabamento.

### Massa Rápida Branca Para Madeira

Indicado para corrigir imperfeições internas da madeira

### Tingidor Concentrado

Indicado para tingir a superfície da madeira como portas, janelas e deck. Produto líquido. Pode ser dissolvido diretamente no verniz ou aplicado na madeira já lixada dando cobertura e vida nas cores.

### Seladora Concentrada

É um produto indicado para nivelar e preparar a superfície da madeira para aplicação de verniz, eliminando a porosidade e facilitando o lixamento para melhor aplicação do verniz.

### Seladora Pronta Para Uso

Nivela e prepara a superfície da madeira para aplicação de verniz, eliminando a porosidade e facilitando o lixamento para melhor aplicação do verniz. Dispensa a diluição.

### Verniz Sintético Alto Brilho (\*)

Produto de uso interno que protege e revitaliza a madeira dando brilho. Opções: Incolor e nas cores imbuia e mogno.

### Verniz Duplo Filtro Solar

Produto com pigmentação amarelada de uso interno/externo. Protege contra raios UV.

### Verniz Marítimo

É um produto de uso interno/externo, protege e revitaliza a madeira. Opções: Incolor ou Acetinado.

### Verniz P.U.

Indicado para proteger e embelezar superfícies de madeira em geral, como portas, janelas, armários e móveis. Produto bicomponente. É necessário catalisador. \*Disponíveis nas versões: Brilhante(100%de Brilho), Semi-Brilho (50% de Brilho), Fosco Acetinado (5% de Brilho).

### Fundo P.U. Branco

É um produto de secagem rápida indicado para fechar os poros da madeira, nivelando a superfície para receber o acabamento de esmalte P.U. Produto bicomponente. É necessário catalisador.

### Esmalte P.U.

Indicado para laqueamento de madeiras após aplicação do Fundo P.U. Branco, alcançando um acabamento de elevada qualidade. Produto bicomponente. É necessário catalisador.

### Fundo P.U. Transparente

É um produto fosco de secagem rápida indicado para fechar os poros da madeira, nivelando a superfície para receber acabamento de verniz P.U.. Produto bicomponente. É necessário catalisador.

## LINHA MADEIRA



## LINHA PROFISSIONAL



## LINHA IMOBILIÁRIA



### Tinta Premium

Tinta acrílica de alto desempenho com acabamento fosco de fácil aplicação, alto poder de cobertura e rendimento. Indicado para pintura de alvenaria, concreto e reboco.

### Tinta Emborrachada

É uma tinta elástica impermeabilizante de alto desempenho e acabamento fosco, que preserva as paredes das ações indesejadas das chuvas, evitando o surgimento de manchas de umidades e bolor.



### Borracha Líquida Carflex

Solução para pinturas externas e internas de paredes e fachadas, com flexibilidade superior e impermeabilização avançada, garantindo durabilidade e estética em qualquer clima.

### Fundo Preparador Carflex

Produto a base d'água, de cor branca, indicado para selar, aglutinar partículas soltas e reforçar superfícies da parede. Ideal para preparação para aplicação de Tinta Emborrachada e Borracha Líquida.



### Textura Acrílica de Efeito (Cimento Queimado)

Efeito Decorativo de uso interno e externo (área coberta) em superfícies de reboco fino, concreto, fibrocimento, massa corrida, massa acrílica, gesso e drywall.

### Tinta Rende Mais (Standard) - (\*)

É uma tinta com acabamento fosco de fácil aplicação, alto poder de cobertura e rendimento. Indicado para pintura de alvenaria, concreto e reboco. Para áreas internas e externas.



### Tinta Acrílica (Linha Econômica) - (\*)

Tinta com acabamento fosco de fácil aplicação. Indicado para pinturas prediais internas.



### Fundo Preparador de Parede

É um produto a base d'água indicado para selar e reforçar superfícies da parede.

### Selador Acrílico Pigmentado

É um produto impermeabilizador branco indicado para superfícies como concreto, reboco e paredes sem pintura. Economiza o consumo da tinta.

### Verniz Acrílico Impermeabilizante

Produto de cor branca que após a secagem se torna incolor. Indicado para impermeabilização de telhas e tijolos.

### Liqui Brilho

Produto incolor indicado para aplicar sobre tintas foscas, proporcionando acabamento semi-brilho e dando uma maior lavabilidade.

### Manta Líquida

Indicado para a impermeabilização de lajes e telhados sem trânsito. Com proteção contra infiltrações, fissuras, algas e mofo.

### Tinta Pisos e Fachadas

É um produto acrílico base d'água indicado para pintura de pisos com alta resistência como estacionamentos, garagens, pisos comerciais, calçadas, quadras esportivas, fachadas e outras áreas de concretos protegendo contra a ação do sol e chuva.



### Tinta para Telhas

É indicado para pintura e impermeabilização de telhas e tijolos de alta resistência a intempéries, proporcionando um acabamento semi brilho. Possui ótimo rendimento e fácil aplicação.



## LINHA AUTOMOTIVA

### Batida de Pedra

É um produto emborrachado indicado para proteger partes internas e externas de veículos com para-lamas, saia dianteira, partes inferiores lateral, assoalhos e outras partes contra ruído e corrosão.

### Esmalte Sintético

Esmalte sintético de secagem rápida e alto brilho, indicado para pintura geral, parcial e retoques de veículos automotivos.

### Lacas

Tinta de secagem rápida, indicada para ambientes interno e externo para superfícies de madeiras e metais ferrosos na indústria moveleira e pintura geral, parcial e retoques de veículos automotivos.

### Tinta P.U.

Tinta P.U é indicado para repintura e retoques de veículos automotivos em geral.

### Tinta Poliéster

Indicada para repintura e retoques de veículos automotivos em geral.

### Massa Plástica

É indicada na correção de imperfeições na funilaria de automóveis, peças metálicas, máquinas e equipamentos. No uso geral é indicado para colar cubas, louças sanitárias, granito, mármore, preenchimento de imperfeições e falhas na madeira. Produto bicomponente é necessário catalisador.

### Massa Plástica Light 500g

É indicada na correção de imperfeições na funilaria de automóveis, peças metálicas, máquinas e equipamentos. No uso geral é indicado para colar cubas, louças sanitárias, granito, mármore, preenchimento de imperfeições e falhas na madeira. Produto bicomponente é necessário catalisador. Possui acabamento fino, dispensa o uso da Massa Rápida após a sua aplicação.

### Massa Poliéster 750g

É indicado na correção de imperfeições na funilaria de automóveis, peças metálicas, máquinas e equipamentos. No uso geral é indicado para colar cubas, louças sanitárias, granito, mármore, preenchimento de imperfeições e falhas na madeira. Produto bicomponente é necessário catalisador. Possui acabamento fino e secagem rápida, dispensa o uso da Massa Rápida após a sua aplicação.

### Massa Rápida

Indicado para correções de pequenos riscos e imperfeições após o lixamento da massa plástica, dando um acabamento liso.

### Desoxidante para Chapas

Produto pronto para uso indicado na remoção de oxidação em chapas de metais ferrosos.



### Endurecedor Sintético

É um componente exclusivo para uso em esmalte sintéticos, acelerando a secagem dando resistência e dureza ao produto ao qual foi adicionado.

### Endurecedor para Tinta P.U.

Componente exclusivo para uso em tintas a base poliuretano, acelerando a secagem dando resistência e dureza ao produto ao qual foi adicionado.

### Fundo fosfatizante (Wash Primer)

É um produto de cor amarela indicado para dar aderência a superfícies não ferrosos como alumínio e zinco.

### Primer P.U.

Indicado no preparo de superfícies metálicas, Selador para Plástico, Massa Poliéster, Massa Light, Massa rápida e Wash Primer, promovendo aderência e deixando um bom acabamento. Produto bicomponente é necessário catalisador. Produto com alto teor de sólido promovendo enchimento. Apresenta melhor desempenho quando aplicado em conjunto de Tinta P.U. ou Poliéster.

### Primer Superfil

Indicado no preparo de superfícies metálicas, Selador para Plástico, Massa Poliéster, Massa Light, Massa rápida e Wash Primer, promovendo aderência e deixando um bom acabamento em lacas, esmaltes e poliéster. Produto com alto teor de sólido promovendo enchimento.

### Primer Universal

Indicado no preparo de superfícies metálicas, Selador para Plástico, Massa Poliéster, Massa Light, Massa rápida e Wash Primer, promovendo aderência e deixando um bom acabamento em lacas, esmaltes e poliéster.

### Promotor de Aderência (Selador para Plástico)

Indicado para dar a aderência de peças plásticas em geral como para-choque, retrovisor e frisos. Proporciona fixação de todo tipo de tinta sobre o plástico.

### Removedor Pastoso

velhas tais como: lacas, acrílicos vinílicos, esmaltes em madeiras e metais ferrosos.

### Resina Poliéster

É um produto indicado para usar juntamente com manta de fibra na reparação de produtos como: caixa d'água, cascos de lanchas, para-choques de carro, piscinas e outras peças de fibras.

### Verniz P.U. Bicomponente

É um produto indicado como acabamento de pintura automotiva, dando brilho e resistência. Produto bicomponente é necessário catalisador.

## MASSAS



### Massa Acrílica (\*)

Indicada para nivelar e corrigir imperfeições de áreas externas e internas, proporcionando um acabamento liso.

### Massa Corrida P.V.A. (\*)

Indicada para nivelar e corrigir imperfeições de áreas internas, proporcionando um acabamento liso.



## TEXTURA

### Textura Rústica

Revestimento para superfícies externas de reboco, blocos de cimento, criando um efeito arranhado.



### Textura Design

Revestimento para superfícies externas, de grãos médios para efeito decorativo. É possível criar diversas opções de efeitos com a Textura Design.

### Textura Lisa

Revestimento para superfícies externas de composição mais leve com a função de dar mais elegância e sofisticação aos ambientes. Utilizadas principalmente para textura rolada.